



Misuratore digitale della resistenza di terra al dispersore

Display LCD 3 1/2 digit 2000 punti di lettura

Doppio display retro illuminato – Auto power off



CONFORME **IEC 1010**
CAT. III 1000V

MISURA DI TERRA	Portata 20Ω - Risoluzione 0,01Ω Precisione ± 2,0% della lettura + 10 digit Portata 200Ω - Risoluzione 0,1Ω Precisione ± 2,0% della lettura + 3 digit Portata 2000Ω - Risoluzione 1Ω Precisione ± 2,0% della lettura + 3 digit
TENSIONE DI TERRA	Portata 200V - Risoluzione 0,1V Precisione ± 3,0% della lettura + 3 digit
OHMS	Portata 200kΩ - Risoluzione 0,1kΩ Precisione ± 1,0% della lettura + 2 digit Protezione 250V rms
TENSIONE AC (da 40Hz a 400Hz)	Portata 750V - Risoluzione 1V - Precisione ± 1,5% + 10 digit Impedenza di ingresso 10MΩ - Protezione 750V rms
TENSIONE DC	Portata 1000V - Risoluzione 1V - Precisione ± 1,0% + 5 digit Impedenza di ingresso 10MΩ - Protezione 1000V rms
ALIMENTAZIONE	N°6 pile da 1,5V tipo AA (in dotazione)
DIMENSIONI / PESO	200x92x50 mm. / 700 gr.
ACCESSORI A CORREDO	N°3 cavi con avvolgitore N°2 sonde Coppia cavi con coccodrillo Borsa in nylon Manuale di istruzione



DT-5300B