Misuratore digitale della resistenza di terra ad anello (Loop)

INDICAZIONE DELLA CORRENTE DI GUASTO PRESUNTA (PSC) E DELLA TENSIONE DI TERRA

CE CONFORME **IEC 1010** CAT. III 600V

Display LCD 3 1/2 digit 2000 punti di lettura – Doppio display retro illuminato – Auto power off

RESISTENZA DI TERRA ALL'ANELLO DI GUASTO	**Portata 20Ω** - Risoluzione 0,01Ω – Precisione ± 2,5% + 4 digit Corrente e tempo di prova 25A / 20ms **Portata 200Ω** - Risoluzione 0,1Ω – Precisione ± 2,5% + 4 digit Corrente e tempo di prova 2,3A / 40ms **Portata 2000Ω** - Risoluzione 1Ω – Precisione ± 2,5% + 4 digit Corrente e tempo di prova 15mA / 280ms
PRESUNTA CORRENTE DI GUASTO	**Portata 200A** - Risoluzione 0,1A – Precisione ± 2,5% + 4 digit Corrente e tempo di prova 2,3A / 40ms **Portata 2000A** - Risoluzione 1A – Precisione ± 2,5% + 4 digit Corrente e tempo di prova 25A / 20ms **Portata 20kA** - Risoluzione 10A – Precisione ± 2,5% + 4 digit Corrente e tempo di prova 25A / 20ms
TENSIONE AC (50Hz)	Portata 110-260V – Risoluzione 1V Precisione ± 2,0% + 4 digit
ALIMENTAZIONE	N°6 pile da 1,5V tipo AA (in dotazione)
DIMENSIONI / PESO	200x92x50 mm. / 700 gr.
ACESSORI A CORREDO	Cavo di alimentazione con spina Cavo di alimentazione con 3 puntali: nero / rosso / verde (punta 4mm.) Borsa in nylon Manuale di istruzione

DT-5301

Loop senza intervento dei differenziali

AZIENDA CERTIFICATA GLOBE CERTIFICATION I918R/2008 UNI EN ISO 9001:2000

Note: all features are subject to change without notice.

Costruzioni Elettroniche Elettromeccaniche & Affini s.r.l. - 10132 TORINO - C.so Casale, 413 - Tel. 0118987106 / 0115534597 - fax 0115534597 - e_mail cea@cea.to - URL http://www.cea.to

iTo 2014 IMPRESE INNOVATIVE TORINO iTo 2011 IMPRESE INNOVATIVE TORINO