



Strumento multifunzione per verifiche in impianti elettrici civili ed industriali

Display LCD 3,5" TFT a colori

FUNZIONI di:

- **Resistenza di isolamento**
- **Resistenza di terra**
- **LOW OHM**
- **Tensione**
- **Impedenza di LOOP**
- **RCD: prova tempo interruttori differenziali**
- **Trasferimento e memorizzazione DATI con CAVO USB o BLUETOOTH**



CONFORME IEC 1010
CAT. IV 400V

ISOLAMENTO

TENSIONE DI PROVA	PORTATE	RISOLUZIONE	PRECISIONE
125V (0% + 10%)	0,125 - 4000M Ω	max, 0,001M Ω	$\pm 3,0\% + 10 \text{ digit}$
250V (0% + 10%)	0,250 - 4000M Ω	max, 0,001M Ω	$\pm 3,0\% + 10 \text{ digit}$
500V (0% + 10%)	0,500 - 4000M Ω	max, 0,001M Ω	$\pm 3,0\% + 10 \text{ digit}$
1000V (0% + 10%)	1,000 - 4000M Ω	max, 0,001M Ω	$\pm 3,0\% + 10 \text{ digit}$

TENSIONE AC / DC

PORTATE	PRECISIONE	RISOLUZIONE
da 80V a 500V	$\pm 2,0\% + 2 \text{ digit}$	max, 1V

RESISTENZA DI TERRA

PORTATE	PRECISIONE	RISOLUZIONE
da 0,000 a 99,90 Ω	$\pm 2,0\% + 30 \text{ digit}$	max, 0,01 Ω
da 100,0 a 999,9 Ω	$\pm 2,0\% + 6 \text{ digit}$	max, 0,1 Ω
da 1000 a 2000 Ω	$\pm 2,0\% + 6 \text{ digit}$	max, 1 Ω

RESISTENZA DI LOOP

PORTATE	PRECISIONE	RISOLUZIONE
da 0,23 a 9,99 Ω	$\pm 4,0\% + 6 \text{ digit}$	max, 0,01 Ω
da 10,0 a 99,9 Ω	$\pm 4,0\% + 6 \text{ digit}$	max, 0,1 Ω
da 100 a 999 Ω	$\pm 4,0\% + 6 \text{ digit}$	max, 1 Ω

LOW OHM

PORTATE	PRECISIONE	RISOLUZIONE
da 0,000 a 2,000 Ω	$\pm 1,5\% + 30 \text{ digit}$	max, 0,001 Ω
da 2,000 a 20,00 Ω	$\pm 1,5\% + 3 \text{ digit}$	max, 0,01 Ω
da 20,00 a 200,0 Ω	$\pm 1,5\% + 3 \text{ digit}$	max, 0,1 Ω
da 200,0 a 2000 Ω	$\pm 1,5\% + 5 \text{ digit}$	max, 1 Ω

RCD (correnti di prova: 10 - 30 - 100 - 300 - 500 - 650 mA e 1A)

MOLTIPLICATORE DI CORRENTE DI PROVA	PRECISIONE DEL TEMPO DI INTERVENTO
x 1/2	$\pm 1,0\% + 1 \text{ ms}$
x 1	$\pm 1,0\% + 1 \text{ ms}$
x 2	$\pm 1,0\% + 1 \text{ ms}$
x 5	$\pm 1,0\% + 1 \text{ ms}$

DIMENSIONI / PESO	220x96,5x60,5 mm. / 631 gc
ACCESSORI A CORREDO	Coppia di puntali Borsa Manuale di istruzione Cavo USB e SOFTWARE N°8 pile da 1,5V tipo AAA (in dotazione)

DT 6650