

TRASFORMATORI DI CORRENTE a PRIMARIO AVVOLTO

Caratteristiche generali

CURRENT TRANSFORMERS with PRIMARY WINDING

General features



modello
TA 74/W



Correnti primarie (I_{pn}) da **10 a 50A** / Primary currents (I_{pn}) from **10 to 50A**

Isolamento a secco in aria / Dry insulation in air

Custodia in materiale plastico non infiammabile, UL94 V-0 / Non-flammable plastic material case, UL94 V-0

Frequenza: 50 ... 60Hz / Frequency: 50 ... 60Hz

Corrente secondaria nominale (I_{sn}): 5A - fattore di sicurezza: FS 5 / Rated secondary current (I_{sn}): 5A - Security factor: FS 5

Corrente permanente di riscaldamento: 1,2 I_{pn} / Continuous heating current: 1,2 I_{pn}

Corrente termica di corto circuito (I_{th}): 40 I_{pn} / Short circuit thermal current (I_{th}): 60 I_{pn}

Corrente dinamica di corto circuito (I_{dyn}): 2,5 I_{th} / Dynamic short circuit current (I_{dyn}): 2,5 I_{th}

Tensione nominale: 0,72kV / Rated voltage: 0,72kV

Tensione di prova: 4kV per 1' a 50Hz / Test voltage: 4kV for 1' 50Hz

Costruiti secondo norme EN 60044-1, BS 3938, DIN 42600 / Made according to EN 60044-1, BS 3938, DIN 42600

Classe di isolamento "E" (120° C max) / Insulation class "E" (max. 120°C)


Morsetti secondari doppi (2 per lato) - protezione IP00 / Secondary terminals with two connections (on each side) - protection IP00

Coprimorsetti sigillabili incorporati (conformi alla norma DIN 57106, protezione VGB4 / The terminal cover is designed to assure the lead seal (this execution complies with the VGB4 protection of DIN 57106 standards)

Montaggio a pannello (attacco per profilato DIN EN 50022 disponibile a richiesta) / Panel mounting (clip for DIN EN 50022 rail available on request)

Peso: 385 ... 440gr. / Weight: 385 ... 440gr.

DIMENSIONI D'INGOMBRO / OVERALL DIMENSIONS



Corrente Primaria [A] Primary Current [A]	Prestazione [VA] Burden [VA]		
I_{pn}	cl. 0,5	Nota / Note	
10	10	M4	
15	10	M4	
20	10	M5	
25	10	M5	
30	10	M5	
40	10	M5	
50	10	M5	

Nota / Note: Vite Morsetto primario / Primary terminal screw

A RICHIESTA / ON REQUEST

Attacco per profilato DIN EN 50022 / clip for DIN EN 50022 rail

Tropicalizzazione / Tropicalization

Note: all features are subject to change without notice.

Costruzioni Elettroniche Elettromeccaniche e Affini s.r.l. - 10132 TORINO - C.so Casale, 413 - Tel. 0118987106 / 0115534597 - fax 0115534597 - e_mail cea@cea.to - URL http://www.cea.to

