



Multimetro Analogico

Professionale a commutatore



CONFORME IEC 1010
CAT. III 750V AC - 1000V DC

SENSIBILITÀ	20 k Ω /V DC – 4 k Ω /AC
PRECISIONE	Volt-Ampère DC $\pm 2\%$ f.s. Volt-Ampère AC $\pm 2\%$ f.s. Ohm $\pm 2\%$ dell'ampiezza angolare della scala
PORTATE	Volt DC 100 mV – 2V – 10V – 50V – 200V – 500V – 1000V Ampère DC 50 μ A – 500 μ A – 5mA – 50mA – 500mA – 5A Volt AC 10V – 50V – 250V – 750V Ampère AC 250 μ A – 2,5 mA – 25 mA – 250 mA – 2,5A Ohm $\Omega \times 1$ – $\Omega \times 10$ – $\Omega \times 100$ – $\Omega \times 1000$ (Range di misura da 0 a 10 M Ω) Capacità 15 μ F – 150 μ F – 1500 μ F – 15000 μ F (Misura a metodo balistico) Decibel Range in quattro portate (-10 + 62dB)
FUNZIONI	Prova continuità con segnalazione acustica mediante buzzer Prova diodi e transistor Prova LED Prova pile 1,5 Volt (tipo stilo) e 9 Volt (tipo radio)
PROTEZIONI	Galvanometro con diodi al silicio Misure in Ω con fusibile e varistori
ALIMENTAZIONE	Pila 9V tipo 6F22 (in dotazione)
DIMENSIONI / PESO	160x120x43 mm. / 310 gr.
ACCESSORI A CORREDO	Coppia puntali - Fusibile di ricambio Borsa in nylon Manuale d'istruzione



ICE 2820 R