



Multimetro Analogico

Professionale Tascabile



CONFORME IEC 1010
CAT. II 750V AC - 1000V DC

SENSIBILITÀ	20 k Ω /V DC – 4 k Ω /AC
PRECISIONE	Volt-Ampère DC $\pm 2\%$ f.s. Volt-Ampère AC $\pm 2\%$ f.s. Ohm $\pm 2\%$ dell'ampiezza angolare della scala
PORTATE	Volt DC 100 mV – 2V – 10V – 50V – 200V – 500V – 1000V Ampère DC 50 μ A – 500 μ A – 5mA – 50mA – 500mA – 5A Volt AC 10V – 50V – 250V – 750V Ampère AC 250 μ A – 2,5 mA – 25 mA – 250 mA – 2,5A Ohm $\Omega \times 1$ - $\Omega \times 10$ - $\Omega \times 100$ - $\Omega \times 1000$ $\Omega \times 10000$ con alimentazione di rete Capacità 0-20000 μ F con alimentazione pila interna 1,5V 0-500000pF con alimentazione di rete Decibel Range in quattro portate (-10 + 62dB) Frequenza 0-5000Hz con alimentazione di rete
FUNZIONI	Prova diodi e transistor
PROTEZIONI	Galvanometro con diodi al silicio Misure in Ω con fusibile
ALIMENTAZIONE	Pila 1,5V tipo R14P (in dotazione)
DIMENSIONI / PESO	105x83x32 mm. / 250 gr.
ACCESSORI A CORREDO	Coppia puntali – Fusibile di ricambio Custodia antiurto Manuale d'istruzione



ICE 680 G