

COSTRUZIONI ELETTRONICHE ELETTROMECCANICHE & AFFINI s.r.l.

ALIMENTATORI REGOLABILI INDUSTRIALI

SERIE AVN 1800 W



caratteristiche generali

Gli alimentatori industriali della serie AVN sono una evoluzione dei precedenti modelli AVX, dei quali mantengono il classico principio operativo a doppia regolazione.

Una prima regolazione a parzializzazione dell'angolo di circolazione di rete in funzione di variac automatico ed una seconda regolazione in funzione di stabilizzazione di tipo lineare seriale a potenza dissipata costante.

Con questa soluzione, consolidata in anni di esperienza, si ottengono: bassa dissipazione di potenza e, grazie alla regolazione finale di tipo lineare, elevate caratteristiche di uscita. Inoltre essi sono ora dotati di molteplici funzioni opzionali di controllo remoto, nonché la funzione di "Enable" (interno o remoto).

La stabilizzazione finale della tensione o corrente di uscita si articola su tre funzioni: "constant voltage", "constant current", "Enable".

Le funzioni constant voltage e constant current sono a commutazione automatica e agiscono in funzione del carico applicato.

In constant voltage si dispone di una impedenza di uscita tendente a zero, quindi con una tensione di uscita a totale indifferenza del carico; in constant current si dispone di una impedenza di uscita tendente ad infinito, quindi con una corrente di uscita a totale indifferenza del carico.

La funzione "Enable" è comandabile manualmente e permette di abilitare o disabilitare l'uscita della corrente portando a zero il potenziale di uscita; ciò permette di evitare, all'occorrenza, di sezionare il carico o spegnere l'alimentatore.

Gli alimentatori della serie AVN sono abilitati per ogni tipo di comando o programma remoto analogico quali: **Remote Sense (S+,S-), Parallel Master Slave, Remote Program Voltage 0÷10V, Remote Current Program 0÷10V, Remote Voltage Control Output 0÷10V, Remote Current Control Output 0÷10V, External Enable.**

Questi controlli remoti sono tutti di serie.

Infine, considerando che nella pratica di impianto, onde evitare al meglio disturbi e interferenze, si è esteso l'uso di trasferitori isolatori delle tensioni 0÷10V di programma o controllo remoto, su questa nuova versione di alimentatori è possibile richiedere come opzione, per ogni linea di programma o controllo In/Out, un trasformatore isolato ad accoppiamento analogico, già predisposto all'interno dell'alimentatore, con precisione di trasferimento a 12 Bit equivalente.

Inoltre è anche possibile la funzione opzionale di External Enable isolato.

I cinque canali In/Out sono galvanicamente isolati dal contesto esterno e tra di loro, quindi le sorgenti esterne 0÷10V di controllo possono fluttuare o riferirsi a qualsiasi potenziale.

Tutte le funzioni di Remote In/Out (isolate o non isolate) possono essere inserite anche in un secondo tempo, previo ricondizionamento dell'apparato.

Pannello frontale

Sul pannello frontale sono alloggiati:

- l'interruttore di accensione con luce incorporata
- i potenziometri multigiro per il controllo della tensione e della corrente con risoluzione al millesimo e manopola graduata bloccabile
- l'interruttore di controllo **Enable**
- gli strumenti voltmetro e amperometro a tre cifre con display a led di diverso colore
- le spie di funzione Tensione, Corrente, Enable (la lampada di Enable funge anche da segnalazione di protezione termica, qualora inserita).

Pannello posteriore

Sul pannello posteriore sono alloggiati:

- I morsetti di uscita di potenza
- Il fusibile di rete
- Il cavo di rete
- Il pannello per il collegamento delle funzioni "Remote"

Rete di alimentazione

Gli alimentatori della nuova serie AVN sono forniti per rete 220V monofase (a richiesta 400V monofase).

Sovraccarico

Gli alimentatori della serie AVN sono dotati di circuiti di protezione ai sovraccarichi e corto circuiti con ritorno automatico alle primitive condizioni di lavoro a fine evento.

Transienti di rete

Gli alimentatori della serie AVN sono dotati di circuiti di "soft start" pertanto all'accensione non si verificano sovraccarichi di rete.

Raffreddamento

Grazie all'alto rendimento di conversione in questa categoria di alimentatori l'autoriscaldamento è contenuto, e ciò permette di utilizzare un raffreddamento a convezione naturale, evitando quindi l'uso di ventilatori, rumorosi e spesso causa di avarie.

Funzione opzionale speciale EXTRACURRENT

Come già gli alimentatori della precedente generazione AVX, anche gli alimentatori della generazione AVN mantengono la possibilità opzionale di fornire una potenza di uscita superiore a quella nominale per un breve transitorio.

In presenza di questa opzione (attivabile e disattivabile manualmente) l'alimentatore, ad ogni applicazione del carico, può fornire una corrente di uscita del 30% superiore a quella nominale, per un periodo di circa 8 sec.

Se successivamente il carico viene sezionato (o ridotto di oltre il 35% di $P_{u\max}$) per alimento 20 sec., alla prossima applicazione del carico si riavrà automaticamente in uscita l'extracorrente.

Questa funzione opzionale è stata, in passato, molto gradita dagli operatori in quanto permette di evitare l'uso di apparati di maggior potenza (e costo) solo per sopperire ai transienti di attacco momentanei.

LINEA

CEASTA3




ALIMENTATORI REGOLABILI INDUSTRIALI

SERIE AVN

caratteristiche tecniche

(5' dopo l'accensione)

Tensione di alimentazione di rete (48/52Hz) monofase	220V $\pm$ 10% (400V a richiesta)
Stabilità alla variazione di rete (tensione costante e corrente costante)	$\geq \pm 0,01\%$
Risoluzione del controllo della tensione e della corrente di uscita	$\geq \pm 0,1\%$
Stabilità della tensione di uscita alla variazione del carico (da 10% a 100% di Iu)	$\geq \pm 0,01\% + 10\text{mV}$
Stabilità della corrente di uscita alla variazione del carico (da 10% a 100% di Iu)	$\geq \pm 0,02\%$
Ondulazione e rumore residuo a tensione costante in Veff. (da 50Hz ad 1 MHz)	$< \pm 0,01\%$ di Vu max
Ondulazione e rumore residuo a corrente costante in Ieff. (da 50Hz ad 1 MHz)	$< \pm 0,05\%$ di Iu max
Stabilità termica in tensione costante (per °C)	$\geq \pm 0,01\%$ di Vu max
Stabilità termica in corrente costante (per °C)	$\geq \pm 0,02\%$ di Iu max
Max Campo di temperature ambiente al 100% di Iu max	0 / 45 °C
Precisione strumenti Voltmetro ed Amperometro	1% $\pm$ 1 digit
Risposta ai transitori di carico (da 5% a 100% di Iu max) con ritorno al -0.5% di Vu max.	$\leq 50\mu\text{s}$
Tempo di salita all'Enable	$\leq 300\text{ms}$
Tempo di discesa all'Enable	Dipende dal carico
Tempo di salita al comando "Remote program" (asintotico)	$\leq 200\text{ms}$
Tempo di discesa al comando "Remote program" (asintotico)	Dipende dal carico
Precisione di risposta alle funzioni opzionali 0÷10V	
Remote Voltage Program	1/10000 di f.s. (13 Bit equivalente)
Precisione di risposta alle funzioni opzionali 0÷10V	
Remote Current Program	1/10000 di f.s. (13 Bit equivalente)
Precisione di risposta alle funzioni opzionali 0÷10V	
Remote Voltage Output	1/10000 di f.s. (13 Bit equivalente)
Precisione di risposta alle funzioni opzionali 0÷10V	
Remote Current Output	1/5000 di f.s. (12 Bit equivalente)
Precisione di risposta alle funzioni opzionali	
"Remote In/Out" 0÷10V <u>isolate</u>	1/5000 di f.s. (12 Bit equivalente) (limite da sommare a quelli sopra indicati)
Precisione di risposta alla funzione opzionale	
"Remote Current Out" 0÷10V isolata	1/3000 di f.s. (limite da sommare a quello precedente)
Stabilità termica delle funzioni opzionali <u>isolate</u>	$> 200\text{ppm}/^\circ\text{C}$
Tensioni di isolamento In/Out dei controlli remoti isolati	500Vac max.



PANNELLO POSTERIORE REMOTI

Dimensioni e peso:

Contenitore standard rack 19" (482,6) - 6 unità di altezza (265,9)
Profondità 415 mm. (460 comprese maniglie)
Peso 50 Kg. circa.

MODELLI SERIE AVN

Modello	Tensione V	Corrente A
AVN 20.80	20	80
AVN 30.60	30	60
AVN 40.45	40	45
AVN 50.35	50	35
AVN 80.24	80	24
AVN 120.16	120	16
AVN 200.10	200	10
AVN 250.8	250	8
AVN 300.6	300	6



Conformi a:

Direttive CEE: 73/23 - 93/68 - 89/336

Norme Cenelec: EN 55011 cl. A, EN 61000-6-4, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61558-2-6



A RICHIESTA ALTRI VALORI DI TENSIONE E CORRENTE COMPRESI NELLA GAMMA DI POTENZA

LINEA

CEASTAB